

RAD F

radonfug og lim



PRODUKT NOBBNR: 46534664

RAD F er en butylbasert plastisk-elastisk fugemasse beregnet for skjøting av alle typer radon-og fuktsperrer. Hefter godt til betong, plast, tre, metall, stein, etc. Bestandig mot vann.

Mengde pr. patron: 0,3 liter
Temperaturbestandighet: - 25 til 100 °C



RAD F | radonfug og lim

ARBEIDSBESKRIVELSE

Påse at flatene er tørre og rene.
Skjær av patronspissen til 6-8 mm åpning.
Ved skjøting av radon-og fuktsperrer, påfør den ene flaten RAD F, trykk deretter flatene sammen.
Bruk gjerne en trykkrolle.
Lagres i romtemperatur før bruk.
Ved festing til betongvegg kan veggen først påføres RAD F, så presses radon-eller fuktsperreren mot veggen og festes deretter med klemlist RAD K.



RAD F leveres også som pølse (550 ml).

RAD F

SINTEF-godkjent radonfug og lim

Godkjent for skjøting i to-trinn sammen med RAD T.

VIKTIG! BRANNFARLIG

Inneholder White Spirit. Skadelig for vannlevende organismer og kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. **OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.** Holdes vekk fra antennelseskilder. Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Ta hånd om dette kjemikalie og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

SUSTINERA AS
Øvre Kluge 6
4334 ÅLGÅRD
Mob: 906 95 904
post@sustinera.no • www.sustinera.no